

Notice technique

Edition mai 2001

Numéro 3.05

Version n°36.2001

IMPER MUR®

IMPER MUR®

Résine prête à l'emploi pour le traitement des murs intérieurs humides.

| | |
|----------------------------------|--|
| Présentation | L'IMPER MUR est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche. L'IMPER MUR est incolore après séchage. |
| Caractères généraux | Grâce à sa faible viscosité l'IMPER MUR pénètre profondément dans le support. Après séchage, l'IMPER MUR forme une barrière imperméable qui empêche la formation de moisissures et de salpêtre Les supports traités avec l'IMPER MUR peuvent être recouverts par du papier peint ou de la peinture. |
| Domaines d'application | Traitement des murs humides en plâtre, briques, pierres lorsque l'humidité en provenance des supports provoque le décollement des papiers et le cloquage des peintures. Attention : l'IMPER MUR ne peut éviter les dégâts dus à la condensation de l'air ambiant sur les parois froides (pièces mal ventilées). |
| Conditionnements | Bidons de 0,5 litre et 2 litres. |
| Stockage - Conservation | ■ Craint le gel. ■ Le produit stocké en emballage intact et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité se conserve un an. |
| Consommation | En général 200 à 300 g/m ² suivant la porosité du support. |
| Mode d'emploi | |
| Conditions d'utilisation | La température du support doit être comprise entre 5°C et 35°C. |
| Matériel de mise en œuvre | Rouleau, pinceau. |
| Préparation du support | ■ Retirer les peintures, les papiers peints ou revêtements muraux détériorés sous l'effet de l'humidité. ■ Supprimer toute trace de salpêtre ou de moisissures: - broser énergiquement la surface, - nettoyer à l'eau claire - laisser sécher. Attention aux supports trop dégradés nécessitant une remise en état préalable (plâtre mort, etc). |

Mise en œuvre

- Agiter l'IMPER MUR avant emploi.
- Veiller à bien imprégner le support.
- Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.

Nettoyage des outils

Nettoyer directement après usage les outils à l'eau.

Restriction d'utilisation

- Ne pas appliquer en sol et en plafond.
- Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque l'IMPER MUR est bien sec au toucher. Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempeage du papier par la colle.
- Pour les papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.

Précautions

Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur internet <http://www.sika.fr> (services gratuits).

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»